

# Equipos multifunción Equipos multifunción en color

**xerox**<sup>TM</sup>

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Los equipos multifunción color AltaLink<sup>®</sup> serie C8100 integran la tecnología Xerox<sup>®</sup> ConnectKey<sup>®</sup>. Para obtener más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.

Especificaciones del sistema	AltaLink <sup>®</sup> C8130	AltaLink <sup>®</sup> C8135	AltaLink <sup>®</sup> C8145	AltaLink <sup>®</sup> C8155	AltaLink <sup>®</sup> C8170
<b>Velocidad<sup>1</sup></b> Color/Blanco y negro	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 55/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 90 000 páginas	Hasta 110 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
<b>Disco duro/Procesador/Memoria</b>	SSD de 128 GB mínimo; <b>Opcional:</b> Disco duro de 500 GB/Intel Atom <sup>®</sup> Quad Core, 1.91 GHz/Memoria de sistema 4 GB (memoria de sistema de 8 GB AltaLink <sup>®</sup> C8170)				
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con el kit inalámbrico de doble banda de Xerox <sup>®</sup> opcional, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
<b>Funciones del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Clonación de configuración, Fleet Orchestrator, Watchdog de configuración				
<b>Controlador opcional</b>	Servidor de impresión Xerox <sup>®</sup> EX-c C8100 con tecnología Fiery <sup>®</sup>				
<b>Copia e impresión</b>					
<b>Resolución de copia e impresión</b>	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp				
<b>Salida de la primera impresión</b> (velocidad máxima)	5.7 segundos en color/4.2 segundos en blanco y negro		4.9 segundos en color/ 3.8 segundos en blanco y negro	4.5 segundos en color/ 3.2 segundos en blanco y negro	3.8 segundos en color/ 3.0 segundos en blanco y negro
<b>Primera impresión</b> Tiempo (velocidad máxima) (desde el cristal de exposición/caliente)	6.1 segundos en color/4.5 segundos en blanco y negro		5.5 segundos en color/ 4.4 segundos en blanco y negro	4.7 segundos en color/ 3.7 segundos en blanco y negro	4.0 segundos en color/ 3.2 segundos en blanco y negro
<b>Lenguaje de descripción de página</b>	Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup> , Adobe <sup>®</sup> PDF, PCL <sup>®</sup> 5c/PCL <sup>®</sup> 6				
<b>Funciones de impresión</b>	Imprimir desde USB, Imprimir desde depósitos en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive), Impresión segura cifrada, Configuración de Xerox <sup>®</sup> Earth Smart Driver, Identificación de trabajos, Diseño de folletos, Almacenar y recuperar la configuración del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Aplicación predeterminada, Impresión a dos caras (como predeterminada), Retención de todos los trabajos, Impresión de hoja larga (Banner), Impresión en torno a, Impresión en papel alternativo. <b>Opcional:</b> Impresión desde y escaneo a Xerox <sup>®</sup> DocuShare <sup>®</sup> Consulte gestión de contenido.				
<b>Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube</b>					
<b>Conectividad móvil</b>	Near Field Communication (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluyendo iBeacon (Bluetooth)				
<b>Impresión móvil</b>	AirPrint <sup>®</sup> , Mopria <sup>®</sup> , Xerox <sup>®</sup> Print Service (Android), aplicación @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox <sup>®</sup> Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)				
<b>Escaneado móvil</b>	AirPrint <sup>®</sup> , Mopria <sup>®</sup> ; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox <sup>®</sup> Workplace Mobile (iOS/Android)				
<b>Aplicaciones para móviles y Xerox Galería de aplicaciones</b>	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina</a> para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox <sup>®</sup> DocuShare <sup>®</sup> ( <a href="http://www.xerox.es/ecm">www.xerox.es/ecm</a> ), XMPie <sup>®</sup> ( <a href="https://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada">https://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada</a> ), Xerox <sup>®</sup> Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> )				
<b>Xerox<sup>®</sup> Workplace Suite y Xerox<sup>®</sup> Workplace Cloud</b>	<b>Opciones:</b> Xerox <sup>®</sup> Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).				

## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Escanear	
<b>Funciones estándar</b>	<b>Destinos:</b> Escaneado a USB/escaneado a e-mail/escaneado a red (FTP/SMB), destinos HTTP, HTTPS, SFTP; <b>formatos de archivo:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Funciones auxiliares:</b> Vista previa de escaneado, Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR) Escaneado a carpeta, aplicaciones de un toque, compatibilidad con TWAIN
<b>Funciones opcionales</b>	Escanear a repositorios en la nube (Dropbox, Google Drive y OneDrive) <sup>3</sup> . Aplicación de escaneado de Xerox® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de varios Xerox Business Innovation Partners en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software</a> Imprimir desde y escanear a Xerox® DocuShare® Consulte gestión de contenido.
Fax	
<b>Funciones estándar</b>	Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red, elaboración de trabajos de fax
<b>Funciones opcionales</b>	Fax local (opciones de una y dos líneas disponibles, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico o uso compartido de SMB)
Seguridad	
<b>Funciones estándar</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® Embedded Control Whitelisting, Verificación de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager <sup>3</sup> , LogRhythm SIEM <sup>3</sup> , Splunk SIEM <sup>3</sup> , Autenticación de red, SNMPv3, SHA-256 Autenticación de mensajes de hash, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de seguridad que utilizan ECDSA, Certificado automático autofirmado, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automatizada a las amenazas mediante la integración de McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2. Acceso de usuario y cortafuegos interno, Filtrado de puertos/IP/dominios, Registro de auditoría, Control de acceso, Permisos de usuario, Watchdog de configuración, TPM, Unidad de almacenamiento con cifrado de arranque de confianza (AES 256 bits, FIPS 140-2), Cifrado de nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Correo electrónico firmado En evaluación para la Certificación de Criterios Comunes (ISO 15408), Impresión Cifrada Segura
<b>Funciones opcionales</b>	Control de integridad de McAfee®, Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET) <sup>4</sup> , Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, Disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imágenes, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management y seguridad de contenidos; más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a>
Gestión de la impresión	
<b>Funciones estándar</b>	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escáner, fax y correo electrónico), activación de contabilidad de red.
<b>Funciones opcionales</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, otras soluciones de contabilidad en red disponibles a través de varios Xerox Business Innovation Partners. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement</a>

Opciones y accesorios

**Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada:** ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto.



**INTERFAZ DE USUARIO**



**Pantalla táctil tipo tableta en color de 10.1 pulg.:** se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

**ENTRADA DE PAPEL<sup>5</sup>**

**Dos bandejas ajustables de 520 hojas** (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3. La bandeja 2 admite tamaños de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



**Kit para sobres** (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



**Configuración de bandeja tándem de alta capacidad:** admite hasta 3140 hojas.

**Configuración del módulo de cuatro bandejas** (disponible para C8130/C8135) con capacidad para un total de hasta 2180 hojas.

**Bandeja especial:** admite hasta 100 hojas, tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 a 12.6 x 52 pulg./ 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm.



**Alimentador de alta capacidad** (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4, lo que aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



**TECNOLOGÍAS INNOVADORAS**



**Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox®** (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



**NFC (transmisión de datos en proximidad):** permite a los usuarios tocar con sus dispositivos móviles el panel de usuario de AltaLink® C8100 y conectarse con el equipo multifunción al instante.



**Sensor de proximidad inteligente:** detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los periodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

**SALIDA DE PAPEL/ACABADORAS<sup>5</sup>**



**Acabadora de oficina** (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).



**Acabadora Business Ready (BR)** (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas con una excelente relación calidad-precio.



**Unidad de plegado en C/Z** (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR con y sin realizador de folletos.



**Acabadora BR con realizador de folletos** (opcional): permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

**IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS**

**Kit de alimentación de hojas largas** (opcional): permite imprimir material de impresión de hasta 12.6 x 52 pulg./320 x 1320 mm.



**Bandeja de salida con desplazamiento doble** (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).



**Acabadora de oficina integrada** (opcional con C8130/C8135/C8145/C8155): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en dos posiciones para 50 hojas.



**Grapadora auxiliar** (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

# Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Características del equipo					
<b>Idiomas del panel de control</b>	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe				
<b>Accesorios</b>					
<b>Opcional</b>	Alimentador de alta capacidad 3000 A4/Carta Bandeja de sobres (reemplaza la bandeja 1) Kit de transporte horizontal Acabadora BR (Business Ready) (requiere Kit de Transporte Horizontal) Acabadora de folletos BR (requiere kit de transporte horizontal) Unidad de plegado en C/Z para la acabadora BR o la acabadora de folletos BR Grapadora (incluye Work Surface <sup>6</sup> ) Acabadora de oficina integrada (Disponible con AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155) Acabadora de Oficina Generador de folletos para módulo de acabado de oficina Taladradora (2/3, 2/4, sueco) Acabadora de oficina Kit de habilitación de tarjeta inteligente <sup>4</sup> Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery® Fax local (opciones de una o dos líneas, incluye fax de LAN) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con el kit inalámbrico de doble banda Kit de Bluetooth Kit de activación de control de integridad McAfee® Teclado USB/Kit de estante Kit de lector de tarjetas RFID integrado Xerox® Kit de fuentes Unicode Interfaz de dispositivo externo (también conocido como dispositivo auxiliar de acceso) Interfaz para dispositivos de control de acceso de terceros, como máquinas de monedas y lectores de tarjetas Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas) Unidad de disco duro de 500GB Kit de activación de escaneado a la nube				
<b>Requisitos eléctricos</b>	<b>AltaLink® C8130</b>	<b>AltaLink® C8135</b>	<b>AltaLink® C8145</b>	<b>AltaLink® C8155</b>	<b>AltaLink® C8170</b>
<b>Norteamérica (NE)</b>	Tensión: 110-127 V CA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A				Tensión: 110-127 V CA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
<b>Europa</b>	Tensión: 220-240 V CA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Tensión: 220-240 V CA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Especificación de equipos (continuación)					
Consumo eléctrico	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>En funcionamiento (promedio)</b>	115V: 576 vatios 230V: 586 vatios	115V: 600.3 vatios 230V: 595.8 vatios	115V: 717 vatios 230V: 674 vatios	115V: 806 vatios 230V: 760 vatios	115V: 929 vatios 230V: 908 vatios
<b>Modo de espera</b>	115V: 67 vatios 230V: 71 vatios	115V: 64 vatios 230V: 70 vatios	115V: 71 vatios 230V: 71 vatios	115V: 72 vatios 230V: 70.3 vatios	115V: 91.1 vatios 230V: 79 vatios
<b>Apagado automático y modo suspensión</b>	115V: 0.69 vatios 230V: 0.71 vatios Tiempo predeterminado hasta modo suspensión = 0 minutos)	115V: 0.69 vatios 230V: 0.72 vatios Tiempo predeterminado hasta modo suspensión = 0 minutos)	115V: 0.67 vatios 230V: 0.71 vatios Tiempo predeterminado hasta modo suspensión = 0 minutos)	115V: 0.67 vatios 230V: 0.71 vatios Tiempo predeterminado hasta modo suspensión = 0 minutos)	115V: 0.68 vatios 230V: 0.75 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 0 minutos)
<b>Calentamiento (desde apagado)</b>	En solo 85 segundos				
<b>Recuperación desde reposo</b>	En solo 4.5 segundos				
Entorno de funcionamiento					
<b>Margen de temperaturas válido</b>	De 50 a 82 °F/10 a 28 °C				
<b>Límites de humedad relativa</b>	De 15 a 85 %				
<b>Niveles de ruido</b>	En funcionamiento: 63.7/64.2 dB(A) En espera: 4.0/4.0 dB(A)		En funcionamiento: 65.2/67.3 dB(A) En espera: 4.3/4.3 dB(A)		En funcionamiento: 70.4 dB(A) En espera: 4.3 dB(A)
Dimensiones y peso					
<b>Configuración básica</b>	Anchura: 24.4 pulg./620 mm Profundidad: 28.5 pulg./723 mm Altura: 44.5 pulg./1130 mm Peso: 316 lb/143.1 kg				Anchura: 24.4 pulg./620 mm Profundidad: 31.2 pulg./793 mm Altura: 46 pulg./1169 mm Peso: 352,1 lb/159.7 kg
<b>Con acabadora de oficina integrada (C8130, C8135, C8145, C8155)</b>	Anchura: 32.2 pulg./819 mm Profundidad: 28.5 pulg./723 mm Altura: 44.55 pulg./1130 mm Peso: 340 lb/154.2 kg				N/D
<b>Con módulo de acabado de oficina con realizador de folletos</b>	Anchura: 47.5 pulg./1207 mm Profundidad: 28.5 pulg./723 mm Altura: 44.5 pulg./1130 mm Peso: 402,3 lb/182.5 kg				Anchura: 47.5 pulg./1207 mm Profundidad: 31.2 pulg./793 mm Altura: 46 pulg./1169 mm Peso: 439 lb/199 kg
<b>Configuración básica con acabadora Business Ready (BR)</b>	Anchura: 55 pulg./1395 mm Profundidad: 28.5 pulg./723 mm Altura: 44.5 pulg./1130 mm Peso: 412.3 lb/187 kg				Anchura: 55 pulg./1395 mm Profundidad: 31.2 pulg./723 mm Altura: 46 pulg./1169 mm Peso: 448,4 lb/203.4 kg
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos</b>	Anchura: 59 pulg./1496,3 mm Profundidad: 28.5 pulg./723 mm Altura: 44.5 pulg./1130 mm Peso: 449,7 lb/204 kg				Anchura: 59 pulg./1496,3 mm Profundidad: 31.2 pulg./723 mm Altura: 46 pulg./1169 mm Peso: 486,3 lb/220.6 kg
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos y plegadora en C/Z</b>	Anchura: 64.3 pulg./1632 mm Profundidad: 28.5 pulg./723 mm Altura: 44.5 pulg./1130 mm Peso: 560,6 lb/254.3 kg				Anchura: 64.3 pulg./1632 mm Profundidad: 31.2 pulg./723 mm Altura: 46 pulg./1169 mm Peso: 597,2 lb/270.9 kg
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos Unidad de plegado C/Z y alimentador de alta capacidad</b>	Anchura: 93 pulg./2361 mm Profundidad: 28.5 pulg./723 mm Altura: 44.5 pulg./1130 mm Peso: 628,8 lb/285.2 kg				Anchura: 93 pulg./2361 mm Profundidad: 31.2 pulg./723 mm Altura: 46 pulg./1169 mm Peso: 665,8 lb/302 kg
Certificaciones del sistema/Cumplimiento normativo					
<b>Certificaciones</b>	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>				

## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestión del papel	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada</b>					
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	130 hojas				250 hojas
Velocidad (máxima)	82 ppm en blanco y negro y en color (a 1 cara) 141 ipm en blanco y negro y en color (a 2 caras)				135 ppm en blanco y negro y en color (a 1 cara) 270 ipm en blanco y negro y en color (a 2 caras)
<b>Tamaños de papel detectados</b>	De 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/de 3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.				
<b>Gramajes</b>	De 60 a 128 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 a 32 lb				
<b>Bandeja de desvío (de serie)</b>					
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	100 hojas				
<b>Tamaños</b>	<b>Tamaños personalizados:</b> De 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg. (ABC); <b>Opcional:</b> Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas)				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb, <b>hojas largas/pancartas</b> (> 19 pulg./483 mm): 28 lb bond - 120 lb índice/106 - 220 g/m <sup>2</sup>				
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Cartulina brillante Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias  <b>Hojas largas/Pancartas:</b> Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa				
<b>Bandejas 1 y 2 (estándar)</b>					
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	520 hojas cada una				
<b>Tamaños</b>	<b>Bandeja 1:</b> Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) <b>Bandeja 2:</b> Tamaños personalizados: De 140 x 182 mm a SRA3/de 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC)				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Cartulina brillante Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias				

## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manipulación del papel (continuación)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Módulo de cuatro bandejas (Bandejas 3 y 4) (Disponible en C8130/C8135)</b>					
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	<b>Bandeja 3:</b> 520 hojas <b>Bandeja 4:</b> 520 hojas				
<b>Tamaños</b>	Bandejas 3 y 4: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 mm (ABC)				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Cartulina brillante Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias				
<b>Bandeja tándem de alta capacidad (disponible en todos los modelos)</b>					
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	<b>Bandeja 3:</b> 867 hojas <b>Bandeja 4:</b> 1.133 hojas				
<b>Tamaños</b>	A4/8.5 x 11 pulg., JIS B5, Executive (7.25 x 10.5 pulg.) ABL				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Común Preimpreso				
<b>Bandeja de sobres (opcional: reemplaza bandeja 1)</b>					
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Hasta 60 sobres				
<b>Tamaños</b>	#10 Comercial (9.25 x 4.125 pulg.)/Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: De 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/de 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9,5 pulg.				
<b>Gramajes</b>	20 lb a 24 lb bond/75 a 90 g/m <sup>2</sup>				
<b>Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)</b>					
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	3.000 hojas				
<b>Tamaños</b>	Tamaños estándar: A4 o B5/8.5 x 11 pulg. o 7.25 x 10.5 pulg. ABL				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Capacidad total</b>					
<b>Capacidad total del dispositivo<sup>5</sup></b>	Módulo de cuatro bandejas: 2180 hojas Módulo de cuatro bandejas con alimentador de alta capacidad: Módulo de bandeja doble de gran capacidad para 5180 hojas: 3140 hojas Módulo de bandeja tándem de gran capacidad con alimentador de gran capacidad: 6140 hojas				

## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabado	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Bandejas de salida (estándar) (Bandejas de salida con desplazamiento doble no disponibles con la acabadora de Oficina integrada y limitadas a una con acabadoras BR y acabadora de Oficina)</b>					
<b>Capacidad de la bandeja apiladora<sup>5</sup></b>	Bandeja de salida con desplazamiento doble: Hasta 250 hojas cada uno Bandeja del lado izquierdo, cara arriba: Hasta 100 hojas				
<b>Acabadora de oficina integrada (opcional con AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155)</b>					
<b>Capacidad de la bandeja apiladora<sup>5</sup></b>	500 hojas de bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> – 8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas de bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> – 11 x 17 pulg./A3				
<b>Tamaños</b>	De 89 x 98 mm a 297 x 432 mm/de 3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Grapado</b>	Posición sencilla o doble Autograpado: 50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal/tabloide/A3/B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Acabadora de oficina (opcional)</b>					
<b>Capacidad de la bandeja apiladora<sup>5</sup></b>	2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 con doble grapa (A4/8.5 x 11 pulg.)				
<b>Tamaños de la bandeja apiladora</b>	De 210 x 182 mm a 297 x 432 mm/de 8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Grapado en varias posiciones</b>	50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal/tabloide/A3/B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Taladradora (opcional)</b>	<b>Norteamérica:</b> Taladradora de 2/3 orificios <b>Europa:</b> Taladradora de 2/4 orificios <b>Opcional:</b> Taladro sueco de 4 orificios				
<b>Realizador de folletos para la acabadora de oficina (plegado/hendidura, grapado por el centro) (opcional)</b>					
<b>Capacidad de la bandeja superior<sup>5</sup></b>	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> o menos)				
<b>Tamaños</b>	Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 alimentación por borde cortol Extra Oficio – 8.5 x 14 pulg./B4 alimentación por borde cortol Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 alimentación por borde corto				
<b>Grapado en el lomo</b>	2-15 hojas/Folleto de 8-60 páginas desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (67 lb)				
<b>Plegado/Hendidura</b>	1-15 hojas sin grapar desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (18 lb) hasta cubierta de 105 g/m <sup>2</sup> (28 lb)				
<b>Acabadora Business Ready (BR) opcional (requiere kit de transporte horizontal)</b>					
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja grapadora apiladora: 3000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapa en 2 o 4 posiciones) 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg./A3 o 200 juegos (grapa en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4				
<b>Tamaños</b>	3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg./100 x 148 mm x 320 x 488 mm para bandeja superior 7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 pulg./182 x 203 mm a 320 x 488 mm para apilado B5 a A3 (7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Grapado</b>	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo) – 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> Se admiten los tamaños Carta, Extra Oficio, Tabloide, A3, A4, B4 y B5				
<b>Perforación</b>	<b>Norteamérica:</b> Taladradora de 2/3 orificios <b>Europa:</b> Taladradora de 2/4 orificios <b>Opcional:</b> Taladro sueco de 4 orificios				
<b>Módulo de acabado BR (opcional) con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal)</b>					
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin grapar, Bandeja apiladora de grapado: 1500 hojas de 8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin grapar o 200 juegos grapados de 8.5 x 11 pulg./A4 (grapado en una sola posición o grapado en 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados de 11 x 17 pulg./A3				
<b>Tamaños</b>	3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg./100 x 148 mm x 320 x 488 mm para bandeja superior 7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 pulg./182 x 203 mm a 320 x 488 mm para apilado B5 a A3 (7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Grapado</b>	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo) – 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> Se admiten los tamaños Carta, Extra Oficio, Tabloide, A3, A4, B4 y B5				
<b>Perforación</b>	<b>Norteamérica:</b> Taladradora de 2/3 orificios <b>Europa:</b> Taladradora de 2/4 orificios <b>Opcional:</b> Taladro sueco de 4 orificios				
<b>Realizador de folletos</b>	2 a 16 hojas grapadas por el centro (7 hojas de 106 a 176 g/m <sup>2</sup> estucadas o 5 hojas de 177 a 220 g/m <sup>2</sup> estucadas), admite plegado en díptico de hasta 5 hojas Tamaños aceptados: carta, extra oficio, tabloide, A3 y A4				



## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabado (continuación)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Plegadora en C/Z (módulo de acabado BR opcional con/sin realizador de folletos)</b>					
<b>Tipos</b>	Plegado en C, en Z, en Z media hoja				
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	40 hojas				
<b>Tamaños</b>	Doblado en C y en Z: Carta – A4/8,5 x 11 pulg. ABC solo Plegado en Z media hoja: Tabloide – A3/11 x 17 pulg. solo				
<b>Gramajes</b>	16 lb. a 24 lb. bond/64 a 90 g/m <sup>2</sup>				
<b>Bandejas de salida</b>	Bandeja para sobres: Bandeja apiladora para plegado en C/Z y tríptico o Bandeja superior: Doblado en Z:				
<b>Grapadora auxiliar (opcional: incluye superficie de trabajo<sup>6</sup>)</b>					
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Grapado de 50 hojas (5000 grapas) Requiere una toma de corriente separada				
Copiar	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Tiempo de salida de la primera copia (de la platina/color/blanco y negro)	En solo 6.1 segundos En solo 4.5 segundos		En solo 5.5 segundos En solo 4.4 segundos	En solo 4.7 segundos En solo 3.7 segundos	En solo 4.0 segundos En solo 3.2 segundos
<b>Caras (entrada:salida)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
<b>Cantidad</b>	1 a 9999				
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp				
<b>Reducción/ampliación</b>	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %				
<b>Simultaneidad</b>	Programación previa para permitir poner en cola el trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)				
<b>Funciones de copia</b>	Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación de servicios (por ejemplo, copia en color) Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustar al tamaño de papel elegido) Cambio automático de bandejas Doble cara automática/Creación de folletos dúplex Elaboración de trabajos: (permite hacer una programación e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo) Clasificación Cubiertas (solo portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: En blanco o impreso) Divisores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copia de tarjeta de identidad Ajustes de calidad de la imagen Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Imagen invertida (negativa o espejo) Interrupción de trabajos grandes Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas) Juegos de muestra Posibilidad de guardar la configuración del trabajo Color único Grapado Transparencias				

## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impresión	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Resolución</b> (máxima)	1200 × 2400 ppp				
<b>Funciones de impresión</b>	<p>Valores predeterminados de aplicaciones                      Activación/desactivación de portadas                      Opciones de color personalizadas (Color por palabras) Estado bidireccional en tiempo real                      Selección de cubiertas                      Impresión diferida (a una hora específica) Permisos de usuario                      Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución estándar, mejorada y alta)                      Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)                      Fax de LAN (requiere kit de fax opcional)                      Diseño/Marca de agua                      Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)                      Diseño de folleto                      Hojas largas/Pancartas                      Acabado                      Ajuste a papel de otro tamaño                      Retener todos los trabajos                      Selección de papel por conjunto de muestra de atributos                      Trabajos guardados (los trabajos en color pueden imprimirse en monocromo)                      Impresión protegida con borrado programado                      Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción)                      Grabación y recuperación de la configuración del controlador                      Características de sostenibilidad (Xerox® configuración de Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e imprimir ID, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos)                      Impresión a doble cara (predeterminada)                      Impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, Google Drive y OneDrive)</p>				
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Permite la impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A en el panel frontal; admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B                      Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL                      Los trabajos en color pueden imprimirse en blanco y negro</p>				
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 y 64 bits)                      Windows Server 2008 R2 (64 bits)                      Windows Server 2012 y R2 (64 bits)                      Windows Server 2016 (64 bits)                      Windows Server 2019 (64 bits)                      Windows 7 (32 y 64 bits)                      Windows 8 (32 y 64 bits)                      Windows 8.1 (32 y 64 bits)                      Windows 10 (32 y 64 bits)                      Mac OS 10.13, 10.14, 10.15                      Fedora® Core                      Ubuntu®</p>				
<b>Protocolos de red</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD                      Microsoft Windows Networking sobre IP                      Bonjour®/AirPrint®                      IPv6                      La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse</p>				
<b>Fuentes</b>	<p>PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras</p>				
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y coherente para los usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>				
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	<p>Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>				
<b>Libreta de direcciones unificada para fax, fax por internet, correo electrónico y Escaneado a...</b>					
<b>Funciones</b>	<p>Servicios compatibles: Fax, fax por Internet, correo electrónico,                      Escaneado a Contactos (máximo): 5000                      Contactos: Admite 1 o más destinos                      Favoritos para acceso rápido a todos los servicios compatibles</p>				

## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Escanear	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Simultaneidad</b>	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).				
<b>Velocidad de entrada (máxima)</b>	82 ppm en blanco y negro y en color (a 1 cara) 141 ipm en blanco y negro y en color (a 2 caras)				135 ppm en blanco y negro y en color (a 1 cara) 270 ipm en blanco y negro y en color (a 2 caras)
<b>Resolución</b>	Desde 72 x 72 ppp hasta 600 x 600 ppp				
<b>Profundidad de bits</b>	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)				
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	11 x 17 pulg./A3				
<b>Gestión de plantillas de escaneado</b>	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado IS CentreWare® de Xerox® y compartirlas mediante la clonación de dispositivos a través de las opciones del informe de confirmación de otras impresoras multifunción.				
<b>Protocolos de red</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
<b>Compresión de datos</b>	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A-1b con capacidad de búsqueda (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación [para blanco y negro y en MRC]) PDF/PDF/A linealizado				
<b>Campos de gestión documental (metadatos)</b>	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan del nombre de campo, el valor prefijado y otras configuraciones</li> <li>Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos</li> </ul>				
<b>Opciones de escaneado</b>	Composición de trabajos de escaneado originales de distintos tamaños Vista previa de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Fondo automático y supresión de sombras Tamaño por tamaño (para originales de distintos tamaños) Soporte TWAIN/Originales encuadrados compatibles con WIA 2.0 Borrado de bordes Reducción/ampliación Botones de escaneado con un toque (hasta 10)				
<b>Escaneado a correo electrónico (de serie)</b>					
<b>Opciones de escaneado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmas de correo electrónico (6 líneas de 128 caracteres cada una), cuerpo del mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación del servidor web incorporado al correo electrónico</li> <li>Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME)</li> <li>Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente)</li> <li>Escaneado automático a auto</li> </ul>				
<b>Acceso a directorios</b>	Lista de direcciones mediante LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino); libreta de direcciones del dispositivo				
<b>Escanear a</b>					
<b>Funciones estándar</b>	Escaneado a USB Escanear a la carpeta de la red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a base Escanear a la red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escanear a correo electrónico Escaneado a PC/cliente servidor (SMB o FTP) Escanear a buzón				
<b>Funciones opcionales</b>	Escaneado nativo a depósitos en la nube (Dropbox, Google Drive y OneDrive) <sup>3</sup>				
<b>Escaneado de flujo de trabajo (características opcionales)</b>					
<b>Software de escaneado</b>	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
<b>Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery</b>	Escanear a/desde: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) Vea la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>				

# Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Seguridad	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticación ampliada               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, autenticación LDAP</li> <li>- Autenticación local (base de datos interna)</li> <li>- Autenticación de tarjeta inteligente - 144k CAC/PIV Soporte de tarjeta (2048 bit de clave de certificado)/.NET</li> <li>- Datos seguros</li> <li>- PDF firmado digitalmente (cuando se utiliza la autenticación de la tarjeta inteligente)</li> <li>- Cifrado y autenticación al servidor SMTP para el escaneo de correo electrónico</li> <li>- PDF cifrado/protegido por contraseña (solo cuando se utilizan plantillas de correo electrónico y de escaneo de red)</li> <li>- Impresión segura (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)</li> <li>- Sobrescritura inmediata de imágenes/eliminación segura de trabajos usando algoritmos aprobados<sup>11</sup></li> <li>- Sobrescritura de imágenes a pedido (programada, manual), incluye saneamiento del área no utilizada del disco<sup>11</sup></li> <li>- Cifrado de disco duro FIPS 140-2 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>• Autorización ampliada               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acceso a SA basado en credenciales de red</li> <li>- Autorización por usuario por servicio</li> <li>- Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión</li> <li>- Secure Network Access</li> </ul> </li> <li>• Vigilante de configuración (supervisión y reparación de 29 configuraciones de seguridad):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puerto USB frontal 2</li> <li>- Puerto USB trasero 1</li> <li>- Puerto USB trasero 2</li> <li>- Control de acceso con contraseña</li> <li>- 802.1x</li> <li>- Alertas de correo electrónico - Direcciones de grupo 1, 2 y 3, habilitación, preferencias de grupo de destinatarios</li> <li>- Mantenimiento de todos los trabajos</li> <li>- Reimpresión de los trabajos guardados</li> <li>- Habilitación de Escanear a Buzón</li> <li>- Longitud de la contraseña del fax</li> <li>- Tiempo de espera del sistema</li> <li>- Mostrar/ocultar el nombre de usuario</li> <li>- Contraseñas PostScript®</li> <li>- Suministros y consumibles para la instalación de servicios remotos: Habilitación</li> <li>- Suministros y consumibles para la instalación de servicios remotos: Descarga de software</li> <li>- Suministros y consumibles para la instalación de servicios remotos: Activación de características</li> <li>- Suministros y consumibles para la instalación de servicios remotos: Actualización de configuración de dispositivos</li> <li>- Suministros y consumibles para la instalación de servicios remotos: Hora de sincronización diaria</li> <li>- Suministros y consumibles para la instalación de servicios remotos: Envío automático de información de diagnóstico</li> <li>- Cifrado FIPS 140-2</li> <li>- Actualizaciones del firmware (Firmware Upgrade) Activar/Desactivar</li> <li>- Actualización programada</li> <li>- Protocolos SNMP V1/V2/V3: Activar/desactivar servicios</li> <li>- Servicios de escaneo en impresoras multifuncionales</li> <li>- Servicios de escaneado en impresoras multifuncionales</li> <li>- Administración del flujo de trabajo de escaneo</li> <li>- PII - Ocultar nombres de trabajo</li> <li>- PII - Mostrar nombres de trabajos ocultos en los informes de contabilidad de la red</li> <li>- PII - Mostrar nombres de trabajos ocultos en los registros de auditoría</li> </ul> </li> <li>• Filtro de IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMPV1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>• McAfee® Embedded Control (lista blanca), McAfee® Integrity Control (opcional)</li> <li>• Desactivación de puertos, incluidos los puertos USB</li> <li>• Registro de auditoría</li> <li>• Ocultar los nombres de los trabajos de impresión</li> <li>• Compatible con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• Soporte de Información de Seguridad y Administración de Eventos (SIEM) para McAfee® Enterprise Security Manager, LogRhythm y Splunk<sup>3</sup></li> <li>• Certificación de criterios comunes de sistema completo de NIAP conforme a HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (perfil de protección para dispositivos de copia impresa) (HCD-PP v1.0)<sup>8</sup></li> </ul>				
<b>Lector de tarjetas RFID integrado Xerox® (Kit opcional)</b>	Compatibilidad integrada con la mayoría de tarjetas de seguridad para mayor seguridad; con lectores de tarjetas integrados en el panel del equipo multifunción.				

## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fax	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Funciones de fax para servidor de red</b>					
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) Grupo 3; diversas soluciones de partners de Xerox Business Innovation				
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	11 x 17 pulg./A3				
<b>Funciones para el envío de faxes</b>	Escaneado a una o doble cara (hasta 11 x 17 pulg./A3) Añadir a lista de envío (200 números como máximo) Composición de trabajos, favoritos, envío diferido (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)				
<b>Funciones de impresión de faxes</b>	Impresión a una cara o a doble cara, grapado, impresión protegida				
<b>Resolución de transmisión</b>	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp				
<b>Funciones de fax: Fax por Internet</b>					
<b>Compatibilidad</b>	Transmisión directa de documentos listos para imprimir a faxes de Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo				
<b>Acceso a directorios</b>	Utiliza la libreta de direcciones unificada				
<b>Enviar/recibir</b>	Envío: TIFF multipágina, PDF, PDF/A Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texto, PCL, PRN, JPEG				
<b>Resolución</b>	Desde 72 x 72 ppp hasta 600 x 600 ppp Profundidad de bits: 1 bit (blanco y negro)				
<b>Protocolos de red</b>	SMTP (envío), POP3 (recepción)				
<b>Cumplimiento normativo</b>	Cumple la norma ITU-T T.37				
<b>Funciones de fax local (opcional, instalable por el usuario, para 1 y 2 líneas)</b>					
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) Grupo 3				
<b>Velocidad/módems</b>	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página				
<b>Compresión/velocidad</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
<b>Resolución</b>	<b>Envío local:</b> Estándar: 200 x 100 ppp Fina: Superfina: 200 x 200 ppp 600 x 600 ppp <b>Recepción:</b> Acepta todos los tamaños				
<b>Funciones para el envío de faxes</b>	Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción automática de transmisión de fax Página a página Estado de trabajos en la máquina Inicio diferido, Compaginar trabajo, Reenvío automático de favoritos en memoria Fax PSTN con portada automática Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria) Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5.000 contactos)				
<b>Funciones de recepción de fax</b>	Impresión a una o dos caras con grapa o sin ella Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) Selección automática de la bandeja de salida Hasta 200 buzones protegidos con contraseña Recepción segura Hora de recepción Retraso con respuesta automática				
<b>Reenvío de faxes</b>	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax solo en recepción				
<b>Informes de fax</b>	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrecritura bajo demanda, Informe de buzón, Informe de distribución				
<b>Acceso a directorios</b>	Utiliza el fax del grupo de la libreta de direcciones unificada				
<b>Reclamada automática</b>	Hasta 14 intentos (conforme a los requisitos del país) Intervalos de 1 a 25 minutos				
<b>Reenvío automático</b>	Hasta 5 intentos				

# Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestión de dispositivos	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
<b>Compatibilidad de gestión</b>	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Configuration Orchestrator, Configuration Watchdog
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Aplicación de servidor basada en la web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca.</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3.</li> <li>• Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos.</li> <li>• Requiere Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior.</li> <li>• Servidor Xerox® CentreWare® Web con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto.</li> </ul>
<b>Administrador de equipos Xerox®</b>	Xerox® Device Manager recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. Xerox® Device Manager le ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisión y solución de problemas con equipos</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3</li> <li>• Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos</li> <li>• Funciones de recolección de uso, cobro y facturación</li> <li>• Servidor Xerox® Device Manager con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto</li> </ul>
<b>Servidor basado en la nube de Xerox®</b>	Gestión remota para establecer y auditar la información de configuración del dispositivo mediante un servidor basado en la nube de Xerox®, eliminando la necesidad de un servidor en las instalaciones.
<b>Orquestador del parque (Fleet Orchestrator)</b>	El organizador del parque de equipos ofrece la posibilidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí a través de una conexión protegida entre pares. Los siguientes datos pueden compartirse: Archivos de actualización de software, archivos de clonación y archivos de la aplicación 1-Touch.
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de gestión centralizada.
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP</b>	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están listos para su descarga. <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para la Utilidad de Código de Barras Inteligente SAP R/3 (opcional)</b>	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® PostScript para entorno SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software</a>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (opción)</b>	Permite imprimir racionalmente PostScript en impresoras multifunción Xerox® almacenando el software de Xerox® y las fuentes de códigos de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software</a>
<b>Servidor web integrado de Xerox® - Páginas web del dispositivo integradas proporcionadas por el dispositivo</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Mensajes de alerta</li> <li>• Panel de control remoto</li> </ul>
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, plegado, taladro, destino de salida) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestra, diferida y protegida, guardar trabajo o reimprimir)
<b>Administración del equipo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo, Fleet Orchestrator
<b>Navegadores</b>	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x a 53.x Opera 25.x a 53.x Chrome 48.x a 72.x
<b>Asistencia</b>	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en <a href="http://support.xerox.com">support.xerox.com</a>
<b>Idiomas admitidos</b>	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
<b>Servicios remotos</b>	
<b>Lectura automática de contadores de Xerox® (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.

## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® (de serie)	
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Hasta 2497 cuentas de usuario (identificación de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas.</li> <li>• El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV normativo en el sector.</li> </ul>
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>• Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax</li> <li>• Varias opciones disponibles con el programa Xerox Alliance Partner. Si desea más información, vaya a <a href="http://www.xerox.es">www.xerox.es</a></li> <li>• Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS</li> <li>• El dispositivo requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas</li> <li>• Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en LUI y pasa a la cuenta de red de terceros</li> <li>• Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad</li> </ul>
Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery® (opcional)	
<b>Procesador</b>	Procesador AMD® GX-424CC, 2.4 GHz, cuatro núcleos, caché de 2 M
<b>Memoria (ESS)</b>	2 GB
<b>Disco del sistema</b>	Unidad de disco duro de 500 GB
<b>Lenguaje de descripción de página</b>	PostScript v 3020
<b>Funciones</b>	Fiery Command WorkStation para clientes de Mac y Windows (proporcionado por el cliente) Controladores Fiery para Mac y Windows Vista previa de trabajos Preajustes de trabajos Mejora de imagen Spool-RIP-Print simultáneamente Impresión a doble cara automática Varias en 1 Marcas de agua Calibración Color PANTONE® activado Ajustes de color experto: Perfil, reproducción y simulación Fiery FreeForm Create para crear archivos personalizados de forma gratuita Booklet Maker: un asistente para la creación de folletos Capacidad estándar para pancartas en hojas largas Imprimir desde una unidad flash USB Borrado confidencial Cifrado de información crítica Impresión protegida Autenticación de usuarios Controles de acceso Seguridad PostScript Bloqueo de puertos Filtrado de IP Actualizaciones de software firmadas digitalmente API de Fiery Se integra con el software de contabilidad de costos común, la contabilidad estándar de Xerox®, las aplicaciones de Xerox® App Gallery y más.
<b>Conectividad</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
<b>Opcional</b>	Paquete de opciones Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, Virtual Printers), Fiery Hot Folders/Virtual Printers, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite con el Espectrofotómetro ES-2000, un interruptor de red para conectar la impresora y el Servidor Fiery a la red.

## Equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Consumibles	Descripción	Rendimiento
<b>Cartucho de tóner<sup>7</sup></b>	Negro Cian Magenta Amarillo	59 000 páginas 28 000 páginas 28 000 páginas 28 000 páginas
<b>Limpiador de la correa de transferencia</b>	1 conjunto	160 000 páginas
<b>Rodillo de transferencia</b>	1 conjunto	200 000 páginas
<b>Cartuchos de grapas</b>	Para la acabadora BR, acabadora de oficina integrada, acabadora de oficina y grapadora auxiliar (1 cartucho por caja)	5.000 cada cartucho
	Para el realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5.000 cada cartucho
	Para generador de folletos para módulo de acabado de oficina (8 cartuchos por caja)	2.000 cada cartucho
<b>Recarga de grapas</b>	Para el módulo de acabado de oficina integrado, el módulo de acabado de oficina, el módulo de acabado BR y la grapadora (3 recambios por caja)	5.000 cada recambio
<b>Filtro del ventilador</b>	1 conjunto (AltaLink® C8170)	500 000 páginas
<b>Xerox® Smart Kit®</b>		
<b>Cartucho del cilindro<sup>9</sup></b>	1 cartucho por color	180 000 páginas
<b>Depósito de residuos con filtro de succión<sup>10</sup></b>	1 cartucho (AltaLink® C8130/35/45/55)	69 000 páginas
<b>Depósito de residuos con filtro de succión<sup>10</sup></b>	1 cartucho (AltaLink® C8170)	69 000 páginas

<sup>1</sup> En conformidad con ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>3</sup> Disponible tras el lanzamiento mediante actualización de software.

<sup>4</sup> No disponible en todos los mercados.

<sup>5</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las cifras varían en función del gramaje.

<sup>6</sup> En algunos mercados se vende por separado.

<sup>7</sup> Promedio de páginas estándar. Declarado con arreglo a la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño y la orientación del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

<sup>8</sup> En evaluación, se espera la certificación en el segundo trimestre de 2021.

<sup>9</sup> El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas 8.5 x 11 in./A4 con alimentación por borde largo, con un 35 % de páginas en color y un 65 % de páginas en blanco y negro.

<sup>10</sup> El rendimiento del contenedor de tóner usado varía en función del tipo de imagen, el porcentaje de área de cobertura y el volumen de tirada.

<sup>11</sup> Con disco duro opcional.

Devuelva los consumibles de impresión gastados a través del programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para más información, visite [www.xerox.es/gwa](http://www.xerox.es/gwa).

Para más información, visite [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).